

# ANISEED BALLS

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Záruka</b>                       | 10 let                                                             |
| <b>Provedení</b>                    | 1/10 smyčka PA, 100% Aquafil Altro6                                |
| <b>Celková hmotnost</b>             | 4.35 kg/m <sup>2</sup>                                             |
| <b>Váha vlákna</b>                  | 530g/m <sup>2</sup>                                                |
| <b>Podklad</b>                      | Bitumen se skelným vláknem                                         |
| <b>Rozměry</b>                      | Výška vlasu 2.7mm<br>Tloušťka 6.0mm<br>Rozměry 50cm x 50cm(nom)    |
| <b>Rozměrová stálost</b>            | EN989. Max -0.2%                                                   |
| <b>Hořlavost</b>                    | NFP 92-506 M3: NBN S21-203 A3                                      |
|                                     | DIN 4102: B1 P-MPA-E-01-645                                        |
| <b>Antistatické vlastnosti</b>      | Trvale antistatický :PrEN 1815 <2KV                                |
|                                     | Přechodový odpor ISO/DIS 10965 <1010 Ohm                           |
| <b>Komfort</b>                      | EN1307 nejvyšší hodnocení LC1                                      |
| <b>Použití</b>                      | EN1307: 4 Vysoká zátěž                                             |
| <b>Odolnost pro kolečkové židle</b> | En1307 Hodnocení 2.8 Class A                                       |
| <b>Akustické vlastnosti</b>         | ISO 140-8 In 24db. ISO 354                                         |
| <b>Tepelný odpor</b>                | ISO 8302: Tepelný odpor 0.053 qm K/W Vhodný pro podlahové vytápění |