

CANDY CAINE

Provedení	100% Solution Dyed Polyamide/Alto Chroma.
Váha vlákn	750 g/m ²
Celková hmotnost	4.5 kg/m ²
Podklad	Bitumen se skelným vláknem
Roměry	Výška vlákna 3.4mm Celková tloušťka 7.0mm, Rozměry 50cm x 50cm.
Odolnost pro kolečkové židle	EN 1307 Třída A pro trvalé použití
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02 / X12 / E01
Hořlavost	NFP 92-506 M3.
Antistatické vlastnosti	Trvale antistatický PrEN 1815 <2KV
Použití	EN 1307: Třída 33 Vysoká zátěž
Tepelný odpor	Vhodný pro podlahové vytápění
Surface construction	1/10th smyčka PA6 Solution Dyed Xelux.
Váha vlákn	540 g/m ²
Celková hmotnost	4.3 kg/m ²
Rozměry	Výška vlasu 2.9mm Tloušťka 6.2mm, Tile Rozměry 50cm x 50cm.
Odolnost pro kolečkové židle	EN 985 Hodnocení A pro trvalé použití
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02 / X12 / E01
Hořlavost	EN 13501-1BF-S1
Antistatické vlastnosti	Trvale antistatický ISO 6356 <2Kv
Přechodový odpor	BS ISO/DIS 10965: 109 ohm.
Použití	EN1307 33 Vysoká zátěž
Tepelný odpor	ISO 8354-0.047m ² K/W. Vhodný pro podlahové vytápění
Akustické vlastnosti	ISO 140-8 37db ISO 354
Rozměrová stálost	EN989. Max -0.2%.