

# DAHLIA CUT PILE

<b>Provedení</b>	1/10th smyčka 100% Solution Dyed Nylon.
<b>Váha vlákn</b>	Smyčka – 520 g/m <sup>2</sup>
	Střižená smyčka – 800 g/m <sup>2</sup>
<b>Celková hmotnost</b>	Smyčka – 4.64 Kg/m <sup>2</sup>
	Střižená smyčka – 4.3 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Podklad</b>	Bitumen se skelným vláknem
<b>Rozměry</b>	Střižená smyčka – Výška vlákn 4.5mm Tloušťka 8.0mm, Rozměry 50cm x 50cm.
	Smyčka – Výška vlákn 4.5mm ( Tloušťka 6.8mm, Rozměry 50cm x 50cm.
<b>Odolnost pro kolečkové židle</b>	EN 985. Třída A trvalé použití
<b>Stálobarevnost</b>	EN ISO 105-B02 / X12 / E01
<b>Hořlavost</b>	Bfl S1 BS 4790
<b>Antistatické vlastnosti</b>	Trvale antistatický PrEN 1815 <2Kv
<b>Přechodový odpor</b>	ISO/DIS 10965 <108 ohm.
<b>Tepelný odpor</b>	Vhodný pro podlahové vytápění Použití: třída 33 vysoká zátěž
<b>Rozměrová stálost</b>	EN989. Max -0.2%.