

Technický list REKORD SPORT

Parametry	Norma	Vlastnosti
Typ podlahoviny	ČSN - EN 14904	Heterogenní vinylová sportovní podlahovina
ISO Certifikace	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
Celková tloušťka	ISO 24346 - ČSN-EN 428	4.0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340 - ČSN-EN 429	0.5 mm
Celková váha / m ²	ISO 23997 - ČSN-EN 430	3 300 g
Ochrana povrchu		PUR
Balení	ISO 24341 - ČSN-EN 426	9 bm v návinu
Absopce nárazu	ČSN - EN 14808	14%
Vertikální deformace	ČSN - EN 14809	2,6mm
Vertikální odraz míče	ČSN - EN 12235	98
Součinitel tření	ČSN - EN 13036-4	90
Odolnost proti otěru	ISO 5470-1	≤ 1000 mg
Odlesk	ISO 2813	12%
Odolnost proti vtažení	ČSN - EN 1516	≤ 0,1 mm
Odolnost při úderu	ČSN - EN 1517	Bez poškození
Odolnost proti rozválcování	ČSN - EN 1569	Bez poškození
Rozměrová stálost	ISO 23999 - ČSN - EN 434	≤ 0.40 % na roli
Hořlavost	ČSN - EN 13501-1	Cfl s1
Odolnost proti vlivu tepla	ISO 23999 - ČSN - EN 434	≤ 8 mm
Světlostálost	EN ISO 105 - B02	≥ 6
Chemická odolnost	ISO 26987 -ČSN - EN 423	Vysoká odolnost
Podlahové vytápění		Vyhovující - max 27°C
Počet barev		7